

HFCB BK/2, kulatá krabice; bezhalogenová, podle britských norem, černá (RAL 9005), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2") pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs



-25 °C/+90 °C

HFCB BK/2, okružla krabica; bezhalogenová, podľa anglických noriem, čierna (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2") pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

Shoda s normami:

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/2 BK	Ø 65 x 32	25	200	009650
HFCB 25/2 BK	Ø 65 x 32	25	200	009651
HFCB 32/2 BK	Ø 80 x 40	10	80	009652



HFCB BK/2-U M4, kulatá krabice; bezhalogenová, podle britských norem, černá (RAL 9005), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2") pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs



-25 °C/+90 °C

HFCB BK/2-U M4, okružla krabica; bezhalogenová, podľa anglických noriem, čierna (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2") pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

Shoda s normami:

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/2-U M4 BK	Ø 65 x 32	20	160	097986
HFCB 25/2-U M4 BK	Ø 65 x 32	20	160	097988



HFCB WH/A, kulatá krabice; bezhalogenová, podle britských norem, bílá (RAL 9010), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2"), pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs



-25 °C/+90 °C

HFCB WH/A, okružla krabica; bezhalogenová, podľa anglických noriem, biela (RAL 9010), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2"), pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

Shoda s normami:

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/A WH	Ø 65 x 32	25	200	037136
HFCB 25/A WH	Ø 65 x 32	25	200	041461
HFCB 32/A WH	Ø 80 x 40	10	80	086406

