

HFCB BK/3-Y M4, kulatá krabice;

bezhalogenová, podle britských norem, černá (RAL 9005), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2") pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs



-25 °C/+90 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/3-Y M4 BK	Ø 65 x 32	20	160	097987
HFCB 25/3-Y M4 BK	Ø 65 x 32	20	160	097989

HFCB BK/3-Y M4, okružla krabica;

bezhalogenová, podľa anglických noriem, čierna (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2") pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

Shoda s normami:
BS 4607/5, EN 60754, EN 50642



HFCB WH/4, kulatá krabice; bezhalogenová,

podle britských norem, bílá (RAL 9010), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2"), pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs



-25 °C/+90 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/4 WH	Ø 65 x 32	20	160	037138

HFCB WH/4, okružla krabica; bezhalogenová,

podľa anglických noriem, biela (RAL 9010), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2"), pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

Shoda s normami:
BS 4607/5, EN 60754, EN 50642



HFCB BK/4, kulatá krabice; bezhalogenová,

podle britských norem, černá (RAL 9005), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2") pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs



-25 °C/+90 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/4 BK	Ø 65 x 32	20	160	009662
HFCB 25/4 BK	Ø 65 x 32	10	120	009663
HFCB 32/4 BK	Ø 80 x 40	8	64	009664

HFCB BK/4, okružla krabica; bezhalogenová,

podľa anglických noriem, čierna (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2") pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

Shoda s normami:
BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

