


**HFCB BK/4-H M4, kulatá krabice;**

bezhalogenová, podle britských norem, černá (RAL 9005), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2") pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál  
PC-směs



| typ               | rozměr [mm] | mb [ks] | vb [ks] | ref. č. |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|
| HFCB 20/4-H M4 BK | Ø 65 x 32   | 20      | 160     | 097991  |
| HFCB 25/4-H M4 BK | Ø 65 x 32   | 20      | 160     | 097992  |

**Shoda s normami:**

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

**HFER, prodlužující rám;** černý (RAL 9005), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2"), otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál  
PC



bezhalogenový



-25 °C/+90 °C




| typ              | mb [ks] | vb [ks] | ref. č. |
|------------------|---------|---------|---------|
| HFER 16/25-20 BK | 20      | 480     | 103515  |

**Shoda s normami:**

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

**HFR, redukční spojka;** bezhalogenová, černá (RAL 9005), pro napojení instalačních trubek

Materiál  
PC-směs



| typ          | rozměr [mm] |    | mb [ks] | vb [ks] | ref. č. |
|--------------|-------------|----|---------|---------|---------|
| HFR 25x20 BK | 25          | 20 | 50      | 50      | 034408  |
| HFR 32x25 BK | 32          | 25 | 50      | 50      | 064449  |

**Objednací pokyn:** na požadavek je možná dodávka v bílé barvě (RAL 9010)**Shoda s normami:**

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

**HFCBL, kryt pro kulaté krabice;** bezhalogenový, bílý (RAL 9010), upevnění šrouby

Materiál  
PC-směs



-25 °C/+90 °C



| typ            | rozměr [mm] | mb [ks] | vb [ks] | ref. č. |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|
| HFCBL 16-25 WH | Ø 65        | 100     | 2400    | 037142  |

**Shoda s normami:**

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

**HFCB BK/4-H M4, okrúhla krabica;**

bezhalogénová, podľa anglických noriem, čierna (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2") pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

**HFER, predlžujúci rám;** čierny (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2"), otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu**HFR, redukčná spojka;** bezhalogénová, čierna (RAL 9005), pre prispôsobenie rozmeru ochrannej rúrky vstupnému otvoru**HFCBL, kryt pre okrúhle krabice;** bezhalogénový, biely (RAL 9010), upevnenie skrutkami