

HFCBL, kryt pro kulaté krabice; bezhalogenový,
černý BK (RAL 9005), upevnění šrouby

Materiál
PC-směs



HFT



-25 °C/+90 °C

HFCBL, kryt pre okrúhle krabice; bezhalogénový,
čierny BK (RAL 9005), upevnenie skrutkami

Shoda s normami:
BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCBL 16-25 BK	Ø 65	100	2400	009665
HFCBL 32 BK	Ø 80	100	1200	009666



W H LG, těsnící průchodka; bezhalogenová,
světle šedá (RAL 7035), pro vstupy kabelů a hadic do PKG
a PKGH

Materiál
TPE



HFT



-25 °C/+105 °C

W H LG, tesniaca priechodka; bezhalogénová,
svetlo sivá (RAL 7035), pre vstupy káblov a ochranných rúrok
do PKG a PKGH

Shoda s normami:
EN 60754

typ	rozměr [mm]	pro rozměr trubky [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
W 1 H LG	Ø 25	16–20	100	3200	081998
W 2 H LG	Ø 32	16–25	50	1200	081999
W 3 H LG	Ø 50	16–40	50	800	082000



W H GY, těsnící průchodka; bezhalogenová,
šedá (RAL 7037), pro vstupy kabelů a hadic do PKG
a PKGH

Materiál
TPE



HFT



-25 °C/+105 °C

W H GY, tesniaca priechodka; bezhalogénová,
sivá (RAL 7037), pre vstupy káblov a ochranných rúrok
do PKG a PKGH

Shoda s normami:
EN 60754

typ	rozměr [mm]	pro rozměr trubky [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
W 1 H GY	Ø 25	16–20	100	3200	020811
W 2 H GY	Ø 32	16–25	50	1200	020812
W 3 H GY	Ø 50	16–40	50	800	020813



W H BK, těsnící průchodka; bezhalogenová,
černá (RAL 9005), pro vstupy kabelů a hadic do PKG
a PKGH

Materiál
TPE



HFT



-25 °C/+105 °C

W H BK, tesniaca priechodka; bezhalogénová,
čierna (RAL 9005), pre vstupy káblov a ochranných rúrok
do PKG a PKGH

Shoda s normami:
EN 60754

typ	rozměr [mm]	pro rozměr trubky [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
W 1 H BK	Ø 25	16–20	100	3200	020839
W 2 H BK	Ø 32	16–25	50	1200	020840

