

HWAK/RD 100, obrubové víčko pro HWAK;
bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice,
upevnění šrouby

Materiál

PVC-U



samozhášivý



400 V, IP30, H



-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAK/RD 100	100 x 100	50	1200	001191

HWAK/RD 100, obrubový kryt pre HWAK;
biely (RAL 9010) na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie
skrutkami

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



HWAD/RD 120 HFT, obrubové víčko;
bezhalogenové, bílé (RAL 9010), pro HFT kulaté krabice 120
do dutých stěn, 3 upevňovací otvory pro šrouby

Materiál

PC/ABS



bezhalogenový



samozhášivý



400 V, IP30, H



-25 °C/+60 °C

typ	popis	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAD/RD 120 HFT	víčko s obrubou na 3 šrouby	5	250	105300

HWAD/RD 120 HFT, přírubové viečko;
bezhalogénové, biely (RAL 9010), pre okrúhle krabice HFT 120
pre duté steny, 3 otvory na upevnenie skrutiek

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754



HWAD/TD 120 HFT, tapetovací víčko;
bezhalogenové, bílé (RAL 9010), pro HFT kulaté krabice 120
do dutých stěn, 3 upevňovací otvory pro šrouby

Materiál

PC/ABS



bezhalogenový



samozhášivý



400 V, IP30, H



-25 °C/+60 °C

typ	popis	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAD/TD 120 HFT	tapetovací víčko na 3 šrouby	5	500	105301

HWAD/TD 120 HFT, tapetový kryt;
bezhalogénový, biely (RAL 9010), pre okrúhle krabice HFT 120
pre duté steny, 3 otvory na upevnenie skrutiek

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754



HWD/UST 65, přechodový díl bezhalogenový;
bílý (RAL 9010), k propojení přístrojových krabic, vhodný
pro vodiče do max. Ye 5x1,5 mm² a kabely max. YM 3x1,5 mm²

Materiál

PP-směs



bezhalogenový



samozhášivý



400 V, IP30, H



-25 °C/+60 °C

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWD/UST 65	65	100	4800	101402

HWD/ÜST 65, prechodový diel bezhalogénový;
biely (RAL 9010), pre prepojenie skrinových rozvádzačov, vhodný
pre vodiče do max. Ye 5x1,5 mm² a káble max. YM 3x1,5 mm²

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

