

HWD/RST, ucpávka trubky bezhalogenová;
vzduchotěsná zátka vyrobená z TPE, s membránou pro kabel,
k utěsnění trubek v krabici nebo ve vývodce

Materiál

TPE



bezhalogenový



400 V, IP30, H



-25 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWD/RST 20	20	50	2400	101400
HWD/RST 25	25	50	2400	101401

WMK, těsnicí průchodka pro kabely; bezhalogenová,
samolepicí, vodotěsná, pro vnitřní i venkovní utěsnění,
lze omítnout

Materiál

EPDM, PP



bezhalogenový



-40 °C/+90 °C

Shoda s normami:

DIN 4108-7, DIN 4108-11

SIA 180



typ	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
WMK MONO 1x4,8-12 mm	10	700	106716
WMK DUO 2x4,8-12 mm	10	700	106717
WMK MULTI 16x4,8-12 mm	2	200	106718
WMK POST 1x4,8-20 mm	10	200	106719

WMR, těsnicí průchodka pro trubky; bezhalogenová,
samolepicí, vodotěsná, pro vnitřní i venkovní utěsnění,
lze omítnout

Materiál

EPDM, PP



bezhalogenový



-40 °C/+90 °C

Shoda s normami:

DIN 4108-7, DIN 4108-11

SIA 180



typ	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
WMR MONO 1x15-30 mm	10	700	106720
WMR MULTI 9x15-30 mm	2	200	106721
WMR MONO 1x30-50 mm	2	200	106722
WMR MONO 1x50-90 mm	2	200	106723

WAK, lepidlo pro vzduchotěsné spoje;
bez rozpouštědel, pro lepení netěsností, kartuše 310 ml

Materiál

Acrylatcopolymere



bezhalogenový



-40 °C/+80 °C

Shoda s normami:

DIN 4108-7, DIN 4108-11

SIA 180



WAK, lepidlo na vzduchotesné spoje; bez rozpouštědel,
na lepenie netesností, kartuša 310 ml

typ	popis	ref. č.
WAK	vzduchotěsné lepidlo 310 ml	103277