

Ostatní kabelové chráničky bezhalogenové s příslušenstvím

KSXS, tuhá hladká chránička; černá (RAL 9005),
tyče 6 m, bez spojky

Materiál
PE



N 450



> 450 N



-30 °C/+70 °C



normal

Shoda s normami:
EN 61386-1, EN 61386-24
ÖVE E 8635



typ	od [mm]	id [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
KSXS 90 (3Zoll) BK 6m	90	79,4	6	828	016818
KSXS 110 (3 1/2Zoll)BK 6m	110	97,0	6	570	017091

KSX, ohebná hladká chránička; černá (RAL 9005),
kotouče 100 m, resp. 50 m, bez spojky

Materiál
PE



N 450



> 450 N



-30 °C/+70 °C



normal

Shoda s normami:
EN 61386-1, EN 61386-24
ÖVE E 8635



typ	od [mm]	id [mm]	vb [ks]	ref. č.
KSX 20(1/2) BK 100m	20	16,0	100	002121
KSX 25(3/4) BK 100m	25	21,0	100	002122
KSX 32(1Zoll) BK 100m	32	28,0	100	002123
KSX 40(5/4Zoll) BK 100m	40	35,2	100	002124
KSX 50(6/4Zoll) BK 100m	50	44,0	100	002125
KSX 63(2Zoll) BK 100m	63	55,4	100	002126
KSX 75(2 1/2Zoll) BK 100m	75	66,0	100	002127
KSX 90(3Zoll) BK 100m	90	79,4	100	002128
KSX 110(3 1/2Zoll) BK 50m	110	97,0	50	036921

KSXUM-PE, spojka s vloženými těsnícími
kroužky; černá (RAL 9005), pro vodotěsné spojení KSXS
nebo KSX trubek

Materiál
PE



typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
KSXUM-PE 50 BK	50	1	101831
KSXUM-PE 63 BK	63	1	103981
KSXUM-PE 75 BK	75	1	101832
KSXUM-PE 90 BK	90	1	037238
KSXUM-PE 110 BK	110	1	043273
KSXUM-PE 125 BK	125	1	101036
KSXUM-PE 150 BK	150	1	103211

KSXUM-PE, spojka s vloženými tesniacimi
krúžkami; čierna (RAL 9005), pre vodotesné spojenie KSXS,
alebo KSX chrániček

Shoda s normami:
EN 61386-24