

KT-EG 2.0, zatahovací zařízení Kati-Twist 2.0; Ø 4,5 mm

KT-EG 2.0, zaťahovacie zariadenie Kati-Twist 2.0; Ø 4,5 mm

typ	délka [m]	ref. č.
KT-EG 2.0 4,5/20 102520	20	106129
KT-EG 2.0 4,5/30 102530	30	106131



KT-EB 2.0, zatahovací pero Kati-Twist 2.0; Ø 4,5 mm, sklaminátové, černé

KT-EB 2.0, zaťahovacie pero Kati-Twist 2.0; Ø 4,5 mm, sklaminát, čierne

typ	délka [m]	ref. č.
KT-EB 2.0 4,5/20 102521	20	106130
KT-EB 2.0 4,5/30 102531	30	106132



KT-EG, kroucené pero Kati®Twist; s pozinkovaným stojanem, ideální pro krátké vzdálenosti s mnoha ohyby, vysoká flexibilita umožňuje protahovat i těsné ohyby, integrovaná brzda, pozinkovaný ocelový stojan
 Dodané příslušenství: 1 pružná vodící hlava Ø 10 mm, 1 tažné mosazné oko Ø 6 mm se závitem M5, 2x mosazná koncovka se závitem M5
 Technické údaje: pevnost v tahu 2,0 kN

KT-EG, zakrútené pero Kati®Twist; s pozinkovaným stojanom, ideálne na krátke vzdialenosti s mnohými ohybmi, vysoká flexibilita umožňuje natiahnuť aj tesné ohyby, integrovaná brzda, pozinkovaný ocelový stojan
 Dodávané príslušenstvo: 1 flexibilná vodiaca hlava Ø 10 mm, 1 ťahacie mosadzné oko Ø 6 mm so závitom M5, 2x mosadzná koncovka so závitom M5
 Technické údaje: pevnosť v ťahu 2,0 kN

typ	délka [m]	ref. č.
KT-EG 5,2/20 102550	20	100524
KT-EG 4,5/25 102541	25	100521
KT-EG 5,2/40 102551	40	100522
KT-EG 6,0/40 102560	40	100523



KT-EB, kroucené pero Kati®Twist; sklaminátové

KT-EB, zakrútené pero Kati®Twist; sklaminát

typ	délka [m]	ref. č.
KT-EB 4,5/15 102540	15	100516
KT-EB 4,5/25 102545	25	100517
KT-EB 5,2/20 102555	20	100518
KT-EB 5,2/40 102556	40	100519
KT-EB 6,0/40 102565	40	100520

