

LH, lustrový hák; oko i dřík plně izolovány, se závitem M 5, k montáži do stropních a napojovacích krabic, maximální zatížení 100 N

Materiál

Fe -40 °C/+100 °C



LH, lustrový hák; oko i dřík plne izolované, so závitom M 5, na montáž do stropných a napojovacích krabic, max. zaťaženie 100 N

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5

typ	délka [mm]	mb [ks]	ref. č.
LH 55	55	100	001042
LH 65	65	100	001043
LH 85	85	100	001045
LH 95	95	100	001046
LH 105	105	100	001047



VTK 60, spojovací trychtýř; oranžový (RAL 2004), pro vytvoření přechodů strop/stěna nebo stěna/stěna, pro trubky 20 a 25 mm

Materiál

PE bezhalogenový IP30 -40 °C/+100 °C



VTK 60, spojovací lievnik; oranžový (RAL 2004), pre vytváranie prechodov strop/stena alebo stena/stena, pre rúry 20 a 25 mm

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
VTK 60	Ø 60 x 54.8	25	200	026318



S 1, vložka do bednění; oranžová (RAL 2004), spojuvatelná, k vytvoření volných dutin pro vývody hadic do instalačních přechodů mezi stěnami a stropem, montážní hloubka 35 mm

Materiál

PE bezhalogenový -40 °C/+100 °C



S 1, vložka do debnenia; oranžová (RAL 2004), spájateľná, na vytvorenie voľných dutín pre vývody rúrok do inštaláčnych prechodov medzi stenami a stropom, montážna hĺbka 35 mm

Shoda s normami:
EN 60754

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	ref. č.
S 1	300 x 42	50	021170



VB T, spojovací dvoudílná vývodka i dělitelná; oranžová (RAL 2004), pro instalační přechody typů stěna/stěna a stěna/strop

Materiál

PE bezhalogenový -40 °C/+100 °C



VB T, spojovacia dvojdielna vývodka aj deliteľná; oranžová (RAL 2004), pre inštaláčne prechody typov stena/stena a stena/strop

Shoda s normami:
EN 60754

typ	pro rozměr trubky [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
VB T 20	20	10	250	021206
VB T 25	25	10	100	021207
VB T 32	32	10	100	021208

