

Ohebné chráničky pro optické trasy bezhalogenové s příslušenstvím

LWL neutral BK, „UNIVOLT NEUTRAL“
bezhalogenová optická chránička hladká; s vnitřním podélným drážkováním (PE-HD), černá (podobná RAL 9005) anebo černá s barevnými proužky, pro zafukování optických kabelů, testovaná pro tlak 12 barů po dobu 1 hodiny při 35 °C, standardní jmenovitý tlak: 10 barů

Materiál
PE-HD

 bezhalogenový

 -25 °C/+60 °C



typ	ED [mm]	síla stěny [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.
LWL 40X3 BK 250M NEUTRAL	40	3	250	1750	034697
LWL 40X3 BK1GN 250M NEUTRAL	40	3	250		042535
LWL 40X3 BK1OR 300M NEUTRAL	40	3	300		082633
LWL 40X3 BK1OR 300M NEUTRAL	40	3	500		077133
LWL 50X4 BK 250M NEUTRAL	50	4	250	1750	040386
LWL 50X4 BK1GN 250M NEUTRAL	50	4	250		042536

Objednací pokyn: lze objednat i v jiném barevném provedení

Ochranné rúrky pre optické trasy bezhalogénové s príslušenstvom

LWL neutral BK, „UNIVOLT NEUTRAL“
bezhalogénová hladká optická chránička; s vnútornými pozdĺžnymi drážkami (PE-HD), čierna (podobná RAL 9005) alebo čierna s farebnými pruhmi, pre zafukovanie optických káblov, testovaná na tlak 12 barov počas 1 hodiny pri 35 °C, štandardný menovitý tlak: 10 barov

Shoda s normami:
TS 0047

KUV, tlaková upínací spojka; šedá/černá (RAL 7035/ RAL 9005), pro tlakuodolné spojení optických chrániček

Materiál
PP, NBR



typ	od [mm]	délka [mm]	mb [ks]	ref. č.
KUV 32x32 BK	32	129	1	003123
KUV 40x40 BK	40	117	1	003124
KUV 50x50 BK	50	192	1	035420

KUV, tlaková upínacia spojka; sivá/čierna (RAL 7035/ RAL 9005), pre tlakuodolné spojenie optických chráničiek

KUV-TO, tlaková upínací spojka; transparentní/oranžová (RAL 2004), pro tlakuodolné spojení optických chrániček

Materiál
PP, NBR



typ	od [mm]	délka [mm]	mb [ks]	ref. č.
KUV-TO 32x32	32	114	1	082161
KUV-TO 40x40	40	127	1	082160
KUV-TO 50x50	50	146	1	082159

KUV-TO, tlaková upínacia spojka; transparentná/oranžová (RAL 2004), pre tlakuodolné spojenie optických chráničiek