

MTW, dělicí přepážka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U


samozhášivý


-25 °C/+60 °C


6J



typ	pro výšku žlabu [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.
MTW 50 WH 3m	50	3	30	019717
MTW 75 WH 3m	75	3	30	019718
MTW 100 WH 3m	100	3	30	019719

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4

MIC, vnitřní spojka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U


samozhášivý


-25 °C/+60 °C


6J



typ	pro šířku žlabu [mm]	mb [ks]	mb [ks]	ref. č.
MIC 50 WH	50 až 150	50	500	037544
MIC 75 WH	75 až 150	50	500	037545
MIC 100 WH	100 až 150	50	500	037543
MIC 150 WH	150	25	150	037542

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4

MAGD, vestavná krabice pro 1 přístroj DIN;

bílá (RAL 9010), bočně kombinovatelná, se 4 upevňovacími otvory pro samořezné šrouby Ø 2,9x13m, vylamovací dno i boční stěny

Materiál
PVC-U



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	ref. č.
MAGD 60/100 WH	70 x 100 x 40	20	033260
MAGD 60/150 WH	70 x 150 x 40	15	033261

MAGD, vstavaná krabica pre 1 prístroj DIN; biela

(RAL 9010), bočne kombinovateľná, so 4 upevňovacími otvormi pre samorezné skrutky Ø 2,9x13m, vylamovacie dno aj bočné steny

MEDE 60/100, vestavná krabice pro 1 přístroj DIN;

bílá (RAL 9010), bočně kombinovatelná, se 4 upevňovacími otvory pro samořezné šrouby Ø 2,9x13m, vylamovací dno i boční stěny

Materiál
PVC-U



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	ref. č.
MEDE 60/100 WH	102 x 100 x 40	15	040220

MEDE 60/100, vstavaná krabica pre 1 prístroj DIN;

biela (RAL 9010), bočne kombinovateľná, so 4 upevňovacími otvormi pre samorezné skrutky Ø 2,9x13m, vylamovacie dno aj bočné steny