

PDD/M, hlavní díl pro deskové stropy; oranžová (RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici PDD

Materiál
PE

 bezhalogenový

 IP30

 -40 °C/+100 °C

PDD/M, hlavný diel pre doskové stropy; oranžová (RAL 2004), hlavný diel pre kompletné krabice PDD

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PDD/M	Ø 80 x 99	5	50	034238



PDM/M, hlavní díl; oranžová (RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici PDM

Materiál
PE

 bezhalogenový

 IP30

 -40 °C/+100 °C

PDM/M, hlavný diel; oranžová (RAL 2004), hlavný diel pre kompletný PDM box

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PDM/M	Ø 80 x 61	10	50	012052



BFD, upevňovací kryt; oranžový (RAL 2004), k připevnění hlavních dílů krabic do bednění pomocí hřebíků, rozpínacích hmoždinek nebo přivařovacích čepů, BFD 60 lze kombinovat v normalizované rozteči 71 mm

Materiál
PE

 bezhalogenový

 -40 °C/+100 °C

BFD, upevňovací kryt; oranžový (RAL 2004), na pripevnenie hlavných dielov krabíc do debnenia pomocou klincov, rozpínacích hmoždínok, alebo privarovacích čapov, BFD 60 je možné kombinovať v normalizovanom rozpätí 71 mm

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
BFD 60	Ø 60	25	500	026296
BFD 68	Ø 68	25	500	012006



BOD, dno; zelené (RAL 6029), s hrdlem, k použití s distanční trubkou DR 20

Materiál
PE

 bezhalogenový

 -40 °C/+100 °C

BOD, dno; zelené (RAL 6029), s hrdlom na použitie s dištančnou rúrkou DR 20

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
BOD 60	Ø 60	25	250	026297
BOD 80	Ø 80	25	250	026299

