

PKG OP T LG, pancéřová krabice na povrch;

světle šedá (RAL 7035), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s průhledným víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 100 OP T LG	105 x 105 x 64	5	50	013643
PKG 200 OP T LG	200 x 150 x 85	2	12	015238
PKG 300 OP T LG	300 x 200 x 125	1	4	013015

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

PKG OP T GY, pancéřová krabice na povrch;

šedá (RAL 7037), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s průhledným vysokým víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 300 OP T GY	300 x 200 x 125	1	4	013014

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

PKG OP T BK, pancéřová krabice na povrch;

černá (RAL 9005), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s průhledným víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 100 OP T BK	105 x 105 x 64	5	50	013641
PKG 200 OP T BK	200 x 150 x 85	2	12	015237
PKG 300 OP T BK	300 x 200 x 125	1	4	013016

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

PKG OP H BK, pancéřová krabice na povrch;

černá (RAL 9005), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s vysokým víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 300 OP H BK	300 x 200 x 125	1	3	015236

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22