

PKG OP LG, pancéřová krabice na povrch;
světle šedá (RAL 7035), vhodná pro vlhké prostory,
bez předlisovaných otvorů, s ochranou proti tryskající vodě
IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C

PKG OP LG, pancierová krabica na povrch;
svetlo sivá (RAL 7035), vhodná pre vlhké priestory,
bez predlisovaných otvoroch, s ochranou proti striekajúcej
vode IP65

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 100 OP LG	105 x 105 x 64	5	50	000849
PKG 200 OP LG	200 x 150 x 85	2	12	012047
PKG 300 OP LG	300 x 200 x 125	1	4	013003



PKG OP GY, pancéřová krabice na povrch; šedá
(RAL 7037), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných
otvorů, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C

PKG OP GY, pancierová krabica na povrch; sivá
(RAL 7037), vhodná pre vlhké priestory, bez predlisovaných
otvorov, s ochranou proti striekajúcej vode IP65

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 100 OP GY	105 x 105 x 64	5	50	000847
PKG 200 OP GY	200 x 150 x 85	2	12	012046
PKG 300 OP GY	300 x 200 x 125	1	4	012998



PKG OP BK, pancéřová krabice na povrch;
černá (RAL 9005, UV-stabilní), vhodná pro vlhké prostory,
bez předlisovaných otvorů, s ochranou proti tryskající vodě
IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



ano



-25 °C/+60 °C

PKG OP BK, pancierová krabica na povrch;
čierna (RAL 9005, UV-stabilná), vhodná pre vlhké priestory,
bez predlisovaných otvorov, s ochranou proti striekajúcej vode
IP65

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 100 OP BK UV	105 x 105 x 64	5	50	000848
PKG 200 OP BK UV	200 x 150 x 85	2	12	010790
PKG 300 OP BK UV	300 x 200 x 125	1	4	013010

