

PKG OP 300 LG, pancéřová krabice
na povrch; světle šedá (RAL 7035), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s vysokým víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C

PKG OP 300 LG, pancierová krabica
na povrch; svetlo sivá (RAL 7035), vhodná pre vlhké priestory, bez predlisovaných otvorov, s vysokým krytom, s ochranou proti striekajúcej vode IP65

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 300 OP HD LG	300 x 200 x 125	1	3	015234
PKG 300 OP THD LG	300 x 200 x 125	1	3	015233



PKG OP 300 GY, pancéřová krabice
na povrch; šedá (RAL 7035), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s vysokým víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

Materiál

PVC-U



AC 690 V, IP65



-25 °C/+60 °C

PKG OP 300 GY, pancierová krabica
na povrch; sivá (RAL 7035), vhodná pre vlhké priestory, bez predlisovaných otvorov, s vysokým krytom, s ochranou proti striekajúcej vode IP65

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG 300 OP HD GY	300 x 200 x 125	1	3	015385
PKG 300 OP THD GY	300 x 200 x 125	1	3	015227



JxxB, instalační krabice; bezhalogenová, světle šedá (RAL 7035), s IP krytím, 7 průchodek pro kabely a trubky, pro vnitřní i venkovní instalaci

Materiál

PP-směs



bezhalogenový



IP65



ANO



-5 °C/+60 °C

JxxB, inštaláčna krabica; bezhalogénová, svetlosivá (RAL 7035), s ochranou IP, 7 priechodiek pre káble a rúrky, na vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN60670-22
EN60695-2-10, EN 60754

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
J80B	85 x 85 x 55	5	120	105641
J100B	100 x 100 x 55	6	90	105643
J160B	155 x 100 x 70	1	56	105851
J200B	200 x 155 x 85	1	20	105852



J100BF, požární odolná krabice; bezhalogenová, E90 podle DIN 4102 část 12, s kabelovými průchodkami, oranžová, včetně 3 keramických svorek a 2 ocelových kotevnic hmoždinek upravených pro požární podmínky

Materiál

PP-směs



bezhalogenový



IP66



-15 °C/+45 °C



IK08

E90

J100BF, ohňovzdorná krabica; bezhalogénová, E90 podľa DIN 4102 časť 12, s kábovými vývodkami, oranžová, vrátane 3 keramických svoriek a 2 ocelových kotviacich hmoždiniek prispôbienených na požiarne podmienky

Shoda s normami:

EN 60670-22, DIN 4102-12

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
J100BF	116 x 116 x 60	1	90	107257

