

PKGH OP BK UV, pancéřová krabice
na povrch; bezhalogenová, černá (RAL 9005, UV-stabilní), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s ochranou proti tryskající vodě IP65

Materiál
 PC-směs



HFT



AC 690 V, IP65



ANO



-25 °C/+105 °C

PKGH OP BK UV, pancierová krabica
na povrch; bezhalogénová, čierna (RAL 9005, odolná voči UV), vhodná pre vlhké priestory, bez predlisovaných otvorov, s ochranou proti striekajúcej vode IP65

Shoda s normami:
 EN 60670-1, EN60670-22
 EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKGH 100 OP BK UV	105 x 105 x 64	5	50	000528
PKGH 200 OP BK UV	200 x 150 x 85	2	12	010685
PKGH 300 OP BK UV	300 x 200 x 125	1	4	013019



PKGH OP TD WH, pancéřová krabice
na povrch; bezhalogenová, bílá (RAL 9010), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s průhledným víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP65

Materiál
 PC-směs



HFT



AC 690 V, IP65



-25 °C/+105 °C

PKGH OP TD WH, pancierová krabica
na povrch; bezhalogénová, biela (RAL 9010), vhodná pre vlhké priestory, bez predlisovaných otvorov, s priehľadným krytom, s ochranou proti striekajúcej vode IP65

Shoda s normami:
 EN 60670-1, EN60670-22
 EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKGH 200 OP TD WH	200 x 150 x 85	2	12	042558
PKGH 300 OP TD WH	300 x 200 x 125	1	4	042555



PKGH OP TD LG, pancéřová krabice
na povrch; bezhalogenová, světle šedá (RAL 7035), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s průhledným víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP65

Materiál
 PC-směs



HFT



AC 690 V, IP65



-25 °C/+105 °C

PKGH OP TD LG, pancierová krabica
na povrch; bezhalogénová, svetlo sivá (RAL 7035), vhodná pre vlhké priestory, bez predlisovaných otvorov, s priehľadným krytom, s ochranou proti striekajúcej vode IP65

Shoda s normami:
 EN 60670-1, EN60670-22
 EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKGH 300 OP TD LG	300 x 200 x 125	1	4	033582



PKGH OP TD BK, pancéřová krabice
na povrch; bezhalogenová, černá (RAL 9005), vhodná pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s průhledným víčkem, s ochranou proti tryskající vodě IP65

Materiál
 PC-směs



HFT



AC 690 V, IP65



-25 °C/+105 °C

PKGH OP TD BK, pancierová krabica
na povrch; bezhalogénová, čierna (RAL 9005), vhodná pre vlhké priestory, bez predlisovaných otvorov, s priehľadným krytom, s ochranou proti striekajúcej vode IP65

Shoda s normami:
 EN 60670-1, EN60670-22
 EN 60754, EN 50642

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKGH 100 OP TD BK	105 x 105 x 64	5	50	027264
PKGH 200 OP TD BK	200 x 150 x 85	2	12	018645
PKGH 300 OP TD BK	300 x 200 x 125	1	4	013022

