

Pancéřové krabice bezhalogenové, k instalaci na povrch

PKG H OP WH, pancéřová krabice
na povrch; bezhalogenová, bílá (RAL 9010), vhodná
pro vlhké prostory, bez předlisovaných otvorů, s ochranou
proti tryskající vodě IP65

Materiál
PC-směs



AC 690 V, IP65 -25 °C/+105 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG H 100 OP WH	105 x 105 x 64	5	50	037325
PKG H 200 OP WH	200 x 150 x 85	2	12	037326
PKG H 300 OP WH	300 x 200 x 125	1	4	065716

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN60670-22
EN 60754, EN 50642

PKG H OP LG, pancéřová krabice na povrch;
bezhalogenová, světle šedá (RAL 7035), vhodná pro vlhké
prostory, bez předlisovaných otvorů, s ochranou
proti tryskající vodě IP65

Materiál
PC-směs



AC 690 V, IP65 -25 °C/+105 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG H 100 OP LG	105 x 105 x 64	5	50	023760
PKG H 200 OP LG	200 x 150 x 85	2	12	023761
PKG H 300 OP LG	300 x 200 x 125	1	4	023762

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN60670-22
EN 60754, EN 50642

PKG H OP GY, pancéřová krabice na povrch;
bezhalogenová, šedá (RAL 7037), vhodná pro vlhké
prostory, bez předlisovaných otvorů, s ochranou
proti tryskající vodě IP65

Materiál
PA-Blend



AC 690 V, IP65 -25 °C/+105 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PKG H 100 OP GY	105 x 105 x 64	5	50	015167
PKG H 200 OP GY	200 x 150 x 85	2	12	015168
PKG H 300 OP GY	300 x 200 x 125	1	4	015169

Shoda s normami:
EN 60670-1, EN60670-22
EN 60754, EN 50642

Pancierové krabice bezhalogénové, pre inštaláciu na povrch

PKG H OP WH, pancierová krabica na povrch;
bezhalogénová, biela (RAL 9010), vhodná pre vlhké priestory,
bez predlisovaných otvorov, s ochranou proti striekajúcej
vode IP65

PKG H OP LG, pancierová krabica na povrch;
bezhalogénová, svetlo sivá (RAL 7035), vhodná pre vlhké
priestory, bez predlisovaných otvorov, s ochranou
proti striekajúcej vode IP65

PKG H OP GY, pancierová krabica na povrch;
bezhalogénová, sivá (RAL 7037), vhodná pre vlhké priestory,
bez predlisovaných otvorov, s ochranou proti striekajúcej
vode IP65