

QKN, spojka víka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

typ	pro šířku žlabu [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
QKN 50/170 WH	170	10	200	107289



QKN, spojka veka; biela (RAL 9010)

QFTN 50/170, plochá T odbočka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 -25 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
QFTN 50/170 WH	170 x 50	1	5	107284



QFTN 50/170, plochá T odbočka; biela (RAL 9010)

QE, koncovka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 samozhášivý
 -25 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
QE 50/170 WH	170 x 50	10	200	036073



QE, koncovka; biela (RAL 9010)

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4

AS 50/170, adaptér pro SLQ; bílý (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 samozhášivý
 -25 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	mb [ks]	ref. č.
AS 50/170 WH	50 x 170	1	100	036074



AS 50/170, adaptér pre SLQ; biely (RAL 9010)

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4

QH 50/170, přichytka kabelů pro SLC/SLQ; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 samozhášivý
 -25 °C/+60 °C

typ	pro výšku žlabu [mm]	mb [ks]	mb [ks]	ref. č.
QH 50/170 WH	50	20	800	036065



QH 50/170, přichytka káblov pre SLC/SLQ; biela (RAL 9010)

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4