

Krabice do betonu - kompletní sady

SD, krabice pro 1 vypínač; se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, při jejich kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč přístrojů 71 mm, montážní hloubka 49 mm, max. připojení 2 hadic do Ø 25 mm

Součásti: hlavní díl SDH s integrovaným dnem, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)

Materiál			
PE	bezhalogenový	IP30	-40 °C/+100 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
SD	Ø 60 x 49	5	50	026294



Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

GDG, krabice pro 1 přístroj; se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, při jejich kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč přístrojů 71 mm, montážní hloubka 57,5 mm, max. připojení 2 hadic do Ø 25 mm

Součásti: hlavní díl GDGM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 60, zelené (RAL 6029)

Materiál			
PE	bezhalogenový	IP30	-40 °C/+100 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
GDG	Ø 60 x 57,5	5	50	026310



Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

GAD, rozbočovací krabice pro 1 přístroj; se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, při jejich kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč přístrojů 71 mm, montážní hloubka 74 mm, max. připojení 6 hadic do Ø 25 mm

Součásti: hlavní díl GADM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 60, zelené (RAL 6029)

Materiál			
PE	bezhalogenový	IP30	-40 °C/+100 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
GAD	Ø 60 x 74	5	50	026307



Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754