

Starline SLC a příslušenství z PVC, samozhášivé

Starline SLC a príslušenstvo z PVC, samozhášavé

SLC, parapetní žlab Starline; zkosený, bílý (RAL 9010),
tříkomorový

SLC, parapetný žlab Starline; skosený, biely (RAL 9010),
trojkomorový

Materiál
PVC-U

 samozhášivý

 -25 °C/+60 °C

 2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
SLC 50/170 WH 3m	170 x 50	3	150	082756

CAE, vnější úhel; bílý (RAL 9010)

CAE, vonkajší uhol; biely (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 samozhášivý

 -25 °C/+60 °C

 2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
CAE 50/170 WH	170 x 50	1	20	036067

CIE, vnitřní úhel; bílý (RAL 9010)

CIE, vnútorný úhol; biely (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 samozhášivý

 -25 °C/+60 °C

 2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
CIE 50/170 WH	170 x 50	1	20	036066

CFW, plochý úhel; bílý (RAL 9010)

CFW, plochý úhol; biely (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 samozhášivý

 -25 °C/+60 °C

 2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
CFW 50/170 WH	170 x 50	1	10	036729