

Starline SLR a příslušenství z PVC, samozhášivé

Starline SLR a príslušenstvo z PVC, samozhášavé

SLR, parapetní žlab Starline; zaoblený, bílý (RAL 9010), trojkomorový

SLR, parapetný žlab Starline; zaoblený, biely (RAL 9010), trojkomorový

Materiál
PVC-U


samozhášivý


-25 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.
SLR 50/170 3m	170 x 50	3	150	101124

RAE 50/170, vnější úhel; bílý (RAL 9010)

RAE 50/170, vonkajší uhol; biely (RAL 9010)

Materiál
PVC-U


samozhášivý


-25 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
RAE 50/170 WH	170 x 50	1	70	103179

RIE 50/170, vnitřní úhel; bílý (RAL 9010)

RIE 50/170, vnútorný úhol; biely (RAL 9010)

Materiál
PVC-U


samozhášivý


-25 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
RIE 50/170 WH radiused EAN	170 x 50	1	80	103178

RFW 50/170, plochý úhel; bílý (RAL 9010)

RFW 50/170, plochý úhol; biely (RAL 9010)

Materiál
PVC-U


samozhášivý


-25 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
RFW 50/170 WH	170 x 50	1	10	101122