

VBТ 45, úhlová vývodka, otočná; oranžová
(RAL 2004), pro instalační přechody typů stěna/stěna
a stěna/strop

VBТ 45, uhlová vývodka, otočná; oranžová
(RAL 2004), pre inštalačné prechody typov stena/stena
a stena/strop

Materiál

PE



bezhalogenový



-40 °C/+100 °C

Shoda s normami:

EN 60754



typ	pro rozměr trubky [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
VBТ 20/45	20	20	200	026980
VBТ 25/45	25	20	200	026981

STP 20 GY, podpěrná destička; světle šedá
(RAL 7035), k upevnění instalačních krabic do betonu
na protilehlé bednění, lze kombinovat v normalizované
rozteči 71 mm, připevnění pomocí hřebíků, rozpínacích
hmoždinek nebo přivařovacích čepů, s hrdlem k použití
s distanční trubicí DR 20

STP 20 GY, podperná doštička; svetlo sivá
(RAL 7035), na upevnenie inštalačných krabíc do betónu na
protiľahlé debnenie, je možné kombinovať v normalizovanom
rozpätí 71 mm, pripevnenie pomocou klincov, rozpínacích
hmoždieniek, alebo prívarovacích čapov, s hrdlom na použitie
s dištančnou rúrkou DR 20

Materiál

PVC-U



-5 °C/+60 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
STP 20 GY	20	25	250	026316

DR 20 GY, distanční trubka; šedá (RAL 7037),
k podepření a upevnění instalačních krabic na podpěrnou
destičku STP

DR 20 GY, dištančná rúrka; sivá (RAL 7037), na
podoprenie a upevnenie inštalačných krabíc na podpernú
doštičku STP

Materiál

PVC-U



-5 °C/+60 °C



typ	od [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.
DR 20 GY	20	3	111	026321