

WHP, základní nátěr pro lepicí pásku WKB;
na dřevo, dřevotřískové desky a zdivo, pro interiér i exteriér

Materiál

Acrylatcopolymere

-40 °C/+90 °C



typ	popis	ref. č.
WHP	lahev 1 l s dávkovačem	103479



WKB, těsnicí lepicí páska; samolepicí, voděodolná,
pro vnitřní i vnější použití, role 30 m, šířka 6 cm,
lze odmítnout

Materiál

PP

bezhalogenový

-40 °C/+90 °C



typ	délka [m]	šířka [mm]	ref. č.
WKB	30	60	103953



Shoda s normami:
DIN 4108-7, DIN 4108-11
SIA 180

WIB, instalační krabice; průsvitně-bílá (RAL 9010),
pro vzduchotěsnou instalaci až tří rozvodných krabic

Materiál

PE

bezhalogenový

-10 °C/+80 °C



typ	mb [ks]	ref. č.
WIB	10	106724



Shoda s normami:
DIN 4108-7
SIA 180

DCX, natloukací příchytky k upevnění trubek;
do sádkartonových stěn nebo dřeva, pozinkovaná ocel

Tip: Použijte kladivo s úderovou plochou 25 x 25 mm.

Materiál

Pozinkovaná ocel

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
DCX 16	16	100	1000	106081
DCX 20	20	100	1000	106082
DCX 25	25	100	1000	106083
DCX 40	40	100	1000	106084



Shoda s normami:
EN 61386

WHP, základný náter pre lepiacu pásku WKB; na drevo,
drevotrieskové dosky a murivo, do interiéru a exteriéru

WKB, tesniaca lepiaca páska; samolepiaca, vodotesná,
na vnútorné a vonkajšie použitie, kotúč 30 m, šírka 6 cm, možno
omietnuť

WIB, inštalácia krabice; priehľadná biela (RAL 9010),
na vzduchotesnú inštaláciu až troch rozvodných krabíc

DCX, natĺkacia príchytky na upevnenie rúrok;
pre sadrokartónové steny alebo drevo, pozinkovaná oceľ

Tip: Použite kladivo s úderovou plochou 25 x 25 mm.