

AE, vnější úhel; bílý (RAL 9010)**AE, vonkajší uhol; biely (RAL 9010)**

Materiál
ABS


bezhalogenový


samozhášivý


IP40


-5 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
IEC 60754, EN 50085



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AE2012,5B	13 x 25	50	3750	105618
AE6040B	56 x 53	25	-	105624
AE10054B	104 x 107	6	144	105630

AI, vnitřní úhel; bílý (RAL 9010)**AI, vnútorný uhol; biely (RAL 9010)**

Materiál
ABS


bezhalogenový


samozhášivý


IP40


-5 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
IEC 60754, EN 50085



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AI2012,5B	13 x 30	50	2700	105619
AI6040B	60 x 63	25	-	105625
AI10054B	103 x 102	6	-	105631

AP, plochý úhel; bílý (RAL 9010)**AP, plochý uhol; biely (RAL 9010)**

Materiál
ABS


bezhalogenový


samozhášivý


IP40


-5 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
IEC 60754, EN 50085



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AP2012,5B	13,5 x 40	50	2700	105620
AP6040B	40 x 60	25	-	105626
AP10054B	55 x 103	8	-	105632

GT, plochá T odbočka; bílá (RAL 9010)**GT, plochá T odbočka; biela (RAL 9010)**

Materiál
ABS


bezhalogenový


samozhášivý


IP40


-5 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
IEC 60754, EN 50085



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
GT2012,5B	13,5 x 38	50	1500	105621
GT6040B	41 x 94	10	240	105627
GT10054B	55 x 147	6	180	105633