

PDM, krabička Perilex; rozvodná skříňka pro vložky Perilex 16A, rozteč šroubů 67 mm, montážní hloubka 71 mm
Součásti: hlavní díl PDM/M, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 68, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

Materiál
PE

 bezhalogenový

 IP30

 -40 °C/+100 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PDM	Ø 80 x 71	5	50	085030

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
 ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

AGD, velkoprostorová rozbočovací krabice; k vestavbě do stěn a stropů pro centrální rozbočení rozvodů nebo osazení přístrojů, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, montážní hloubka 94 mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25 mm a 4 hadic do Ø 32 mm
Součásti: hlavní díl AGDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

Materiál
PE

 bezhalogenový

 IP30

 -40 °C/+100 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AGD	Ø 80 x 94	5	50	026287

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
 ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

PDD, krabice pro deskové stropy; velkoprostorová krabice pro centrální rozbočení v deskových stropích do tl. 5,5 cm, vhodná k osazení hadic po zalití do betonu, použitelná pro lustrové háky LH 115 a LH 125, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, montážní hloubka 108 mm, max. připojení 8 hadic do Ø 25 mm a 8 hadic do Ø 20 mm
Součásti: hlavní díl PDDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BODL 80, modré (RAL 5005)

Materiál
PE

 bezhalogenový

 IP30

 -40 °C/+100 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PDD	Ø 80 x 108	5	50	035491

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
 ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

PDM, krabička Perilex; rozvodná skrinka pre vložky Perilex 16A, rozteč skrutiek 67 mm, montážna hĺbka 71 mm
Diely: hlavný diel PDM/M, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 68, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

AGD, veľkopriestorová rozbočovací krabica; pre zabudovanie do stien a stropov pre centrálné rozbočenie rozvodov, alebo osadenie prístrojov, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážny otvor Ø 60 mm, montážna hĺbka 94 mm, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 25 mm a 4 rúrok do Ø 32 mm
Diely: hlavný diel AGDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

PDD, krabica pre doskové stropy; veľkopriestorová krabica pre centrálné rozbočenie v doskových stropoch do hr. 5,5 cm, vhodná pre osadenie rúrok po zalití do betónu, použiteľná pre lustrové háky LH 115 a LH 125, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážny otvor Ø 60 mm, montážna hĺbka 108 mm, max. pripojenie 8 rúrok do Ø 25 mm a 8 rúrok do Ø 20 mm
Diely: hlavný diel PDDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BODL 80, modré (RAL 5005)