

583502.RE

Digitální stanice hlasatele DCS2, redundantní



Vlastnosti

- Vyhovuje EN 54-16
- Redundance umožňuje redundantní propojení stanice buď k jednomu DOMu nebo ke dvou DOMům

Certifikace VdS

Komponent certifikátu podle EN 54-16

Stejně jako 583301.21, ale s jedním volně programovatelným tlačítkem, dvěma LED, jedním mikrofonom a jedním reproduktorem. Přídavný audio vstup a výstup zde není k dispozici.

Technické údaje

Jmenovitá úroveň	0 dBu
Přenosový rozsah	20 ... 22000 Hz
Celk. harm. zkreslení při jmen. úrovni	< 0.1 % @ 1 kHz
Výstupní impedance	180 Ohm
Frekvenční rozsah	40 ... 22000 Hz
Celk. harm. zkreslení při jmen. úrovni	< 0.1 %
Zařízení tvaru S	300 mm
Reproduktor	1 W
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 55 °C
Vlhkost vzduchu	15 % ... 90 % (nekondenzovaná)
Hmotnost	cca 1600 g
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20997130701



3 m kabel CAT5 pro připojení k zásuvce na zdi.

583506

Digitální klávesový modul DKM18



Certifikace VdS

Komponent certifikátu podle EN 54-16

Rozšíření o 18 volně programovatelných kláves a LED pro DCS 15 (max. 6 ks. DKM18 s jednou DCS15 - 120 kláves a LED).

Technické údaje

Rozměr	Š: 123 mm V: 71 mm H: 180 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20997130701

Vlastnosti

- Vyhovuje EN 54-16