

Kati® Twist, Kabeleinziehgerät mit verdrehtem Kunststoffeinzziehband Ø 4,5 mm; Anfangshülsen an beiden Enden, verzinktes Stahlrohrgestell, integrierte Bremse

Zubehör: 1 Federführungskopf Ø 10 mm, 1 Zugkopf mit Öse Messing mit Gewinde M5 Ø 6 mm, 2 Anfangshülsen für Kati® Twist Messing mit Gewinde M5

Technische Daten: Banddurchmesser Ø 4,5 mm, geprüfte Zugfestigkeit Band/Hülse: 2,0 kN, Bruchkraft des Bandes: 3,0 kN



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	Bandlänge [m]	Art.Nr.
Kati Twist Ø 4,5 mm	102541	2,3	25	100 521

Kati Twist, Kabeleinziehgerät mit verdrehtem Kunststoffeinzziehband Ø 5,2 mm; Anfangshülsen an beiden Enden, verzinktes Stahlrohrgestell, integrierte Bremse.

Zubehör: 1 Federführungskopf Ø 10 mm, 1 Zugkopf mit Öse Messing mit Gewinde M5 Ø 6 mm, 2 Anfangshülsen für Kati® Twist Messing mit Gewinde M5

Technische Daten: Banddurchmesser Ø 5,2 mm, geprüfte Zugfestigkeit Band/Hülse: 2,0 kN, Bruchkraft des Bandes: 4,0 kN



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	Bandlänge [m]	Art.Nr.
Kati Twist Ø 5,2 mm	102550	2,3	20	100 524
Kati Twist Ø 5,2 mm	102551	2,5	40	100 522

Kati Twist, Kabeleinziehgeraet mit verdrahltem Kunststoffeinzziehband Ø 6,0 mm; Anfangshülsen an beiden Enden, verzinktes Stahlrohrgestell, Speicherkorb aus Metall, integrierte Bremse.

Zubehör: 1 Federführungskopf Ø 10 mm, 1 Zugkopf mit Öse Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm, 2 Anfangshülsen für Kati® Twist Messing mit Gewinde M5

Technische Daten: Banddurchmesser Ø 6,0 mm, geprüfte Zugfestigkeit Band/Hülse: 2,0 kN, Bruchkraft des Bandes: 5,5 kN



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	Bandlänge [m]	Art.Nr.
Kati Twist Ø 6,0 mm	102560	2,6	40	100523